

# Kamlok Raccords rapides système

## Raccord femelle avec douille pour tuyau CC Saflok Système Kamlok

Description: Raccords à cames de sécurité en acier inoxydable AISI 316C - DIN 1.4408 selon DIN 2828.  
Joint du raccord en NBR, joint du filetage en PTFE.  
Les parties femelles Saflok sont équipées de cames breveté, qui se verrouillent automatiquement une fois fermés.  
Le raccord est ainsi protégé contre toute ouverture non intentionnée.  
Le verrouillage ne peut être débloqué qu'en tirant sur les anneaux.

Pression de service: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

Article	Grandeur nomi- nale	Prix	Article	Grandeur nomi- nale	Prix
	pouces	CHF/pce		pouces	CHF/pce
<b>454CC.19SA</b>	¾"	83.90	<b>454CC.50SA</b>	2"	111.00
<b>454CC.25SA</b>	1"	87.40	<b>454CC.65SA</b>	2½"	195.70
<b>454CC.32SA</b>	1¼"	98.80	<b>454CC.75SA</b>	3"	215.00
<b>454CC.38SA</b>	1½"	106.30	<b>454CC.100SA</b>	4"	363.40

Rabais: 10 pce 10 %, 20 pce 15 %, 50 pce 20 %

