

# Kamlok Raccords rapides système

## Raccord femelle avec filetage intérieur D Saflok Système Kamlok

Description: Raccord de sécurité à cames en acier inoxydable AISI 316C - DIN 1.4408 selon DIN 2828.  
Joint d'étanchéité du raccord en NBR, joint du filet en PTFE.  
Les parties femelles Saflok sont équipées de leviers de sécurité, qui se verrouillent automatiquement une fois fermés.  
Le raccord est ainsi protégé contre toute ouverture non intentionnée.  
Le verrouillage ne peut être débloqué qu'en tirant sur les anneaux tracteurs.

Pression de service: jusqu'à 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

Article	Grandeur nomi- nale	Prix	Article	Grandeur nomi- nale	Prix
	pouces	CHF/pce		pouces	CHF/pce
<b>454D.19SA</b>	¾"	87.00	<b>454D.50SA</b>	2"	137.90
<b>454D.25SA</b>	1"	103.20	<b>454D.65SA</b>	2½"	192.50
<b>454D.32SA</b>	1¼"	108.60	<b>454D.75SA</b>	3"	243.40
<b>454D.38SA</b>	1½"	129.30	<b>454D.100SA</b>	4"	376.50

Rabais: 10 pce 10 %, 20 pce 15 %, 50 pce 20 %

