

Raccords pour camions citernes

Raccord de tuyau à écrou selon EN 14420-5, avec coquilles de serrage Spannfix

Description: Raccords femelle pour camion-citerne selon la norme EN 14420-5. Embout de tuyau et raccord en laiton pressé. Joint plat VD en polyuréthane. Avec collier de serrage de sécurité SPANNFIX réutilisable en aluminium pressé. Goupilles de verrouillage et axes de charnière en acier inoxydable. Pression nominale jusqu'à 25 bars.

Article	Ø intérieur du tuyau	Ø extérieur du tuyau	Filetage intérieur	Prix
	mm	mm	pouces	CHF/pce
MX25-1	25	36-38	1	21.90
MX32-32	32	43-45	1 ¼	26.40
MX32-38	32	43-45	1 ½	37.50
MX38-38	38	50-52	1 ½	34.60
MX38-2	38	50-52	2	42.80
MX40-2	40	53-55	2	55.30
MX50-2	50	63-67	2	44.80
MX63-65	63	78-81	2 ½	71.90
MX63-3	63	78-81	3	111.50
MX75-3	75	89-92	3	85.30
MX100-4	100	115-118	4	181.00

Rabais: 10 pce 10 %, 20 pce 15 %, 50 pce 20 %

autres tailles sur demande

