

# Raccords pour tuyaux à air comprimé

## Raccord fileté mâle pour tuyaux avec collerette de sécurité en acier

### Description:

Ce raccord fileté en acier de haute qualité offre une connexion fiable et durable pour les tuyaux dans les applications pneumatiques et fluidiques. La surface zinguée et passivée jaune (sans chrome VI) protège efficacement contre la corrosion et garantit une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation difficiles.

Le contour précis de la douille garantit un ajustement optimal du tuyau et une étanchéité sûre. L'alésage maximal permet d'obtenir un débit maximal, ce qui minimise les pertes de pression. Idéal pour une utilisation dans la construction, la construction d'installations et les applications industrielles.

### Caractéristiques du produit:

- Raccord fileté en acier
- Zingué et passivé jaune (sans chrome VI)
- Mise en place sûre du tuyau grâce au contour tourné du raccord
- Alésage maximal pour un débit élevé
- Convient pour l'air comprimé et d'autres fluides

Pression de service: 25 bar

| Article          | Ø intérieur du tuyau | Filetage mâle | collerette de sécurité | Prix    |
|------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------|
|                  | mm                   | pouces        |                        | CHF/pce |
| <b>434.S1025</b> | 25                   | R1"           | oui                    | 14.70   |
| <b>434.S3232</b> | 32                   | R1¼"          | oui                    | 28.70   |
| <b>434.S3838</b> | 38                   | R1½"          | oui                    | 32.10   |
| <b>434.S2050</b> | 50                   | R2"           | oui                    | 73.10   |

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

