SCHWARZ BAUPRESS 20 BAR Tuyau pour air comprimé, jaune

Revêtement intérieur:	Caoutchouc-PVC, noir, lisse
Insertions:	deux couches de polyester
Revêtement extérieur:	Caoutchouc-PVC, jaune, lisse
Résistant:	air avec résidus d'huile, eau industrielle, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau à air comprimé pour l'utilisation commune dans la construction, le génie civil. Peut également être utilisé comme tuyau d'eau.
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
1520.19	19	5.75	30.5	20	150	575	5.60
1520.25	25	6.5	38	20	200	900	8.60

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch