

Tuyaux pour air comprimé en caoutchouc

SCHWARZ BAUPRESS 20 BAR, Tuyau à air comprimé jaune, confectionné, 19 x 30,5 mm

| | |
|---------------------------------------|---|
| Revêtement intérieur: | PVC caoutchouc, noire, lisse |
| Insertions: | deux couches en polyester |
| Revêtement extérieur: | PVC caoutchouc, jaune, lisse |
| Résistant: | air chargé en huile, eau industrielle, ozone et intempéries |
| Non résistant: | hydrocarbures |
| Description + domaines d'utilisation: | tuyau à air comprimé, indiqué pour une utilisation normale dans le domaine de la construction et la construction routière. Peut également être utilisé comme tuyau à eau. |
| Température de service: | -30 à +60 °C |
| Pression d'éclatement: | env. 3 x pression de service |
| Quantité de commande: | nous ne pouvons fournir qu'un nombre multiple des quantités proposées. p. ex. 20m = 1 pièce. / 40m = 2 pièces) |
| Rabais de quantité: | Pour l'article 1520.19PK40, nous déduisons déjà 10% à partir de 40 m. Pour des raisons techniques, le prix au mètre est indiqué sans ce rabais. |

| Article | Ø intérieur | Epaisseur de la paroi | Ø extérieur | Pression de service | Rayon de courbure minimal | Poids | Longueur | Prix |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------|----------|-------|
| | mm | mm | mm | bar | mm | g/m | m | CHF/m |
| 1520.19PK20 | 19 | 5.75 | 30.5 | 20 | 150 | 575 | 20 | 6.70 |
| 1520.19PK40 | 19 | 5.75 | 30.5 | 20 | 150 | 575 | 40 | 6.20 |

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

