

# Pressluftschläuche Gummi

## SCHWARZ BAUPRESS 20 BAR, Pressluftschlauch gelb, konfektioniert, 19 x 30,5 mm

Seele:	Gummi-PVC, schwarz, glatt
Einlagen:	zwei Polyestereinlagen
Deckblatt:	Gummi-PVC, gelb, glatt
Beständig:	öhlhaltige Luft, Industrierwasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Preisgünstiger Pressluftschlauch für normalen Einsatz im Baugewerbe, Strassenbau, kann auch als Wasserschlauch eingesetzt werden.
Betriebstemperatur:	-30 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck
Konfektioniert:	<b>Beidseits 421.19S Pressluftmomentkupplung mit Tülle und Sicherungsbund und 438.28SK Schlauchklemmen aus Temperguss mit Sicherheitsklauen SK34.</b>
Bestellmengen:	Es kann nur ein vielfaches der vorgeschlagenen Mengen geliefert werden. (z.B. 20m = 1 Stk. / 40m = 2 Stk.)
Mengenrabatt:	<b>Bei Art. 1520.19PK40 wird schon bei 40 m 10% Rabatt abgezogen.</b> Aus technischen Gründen ist der angezeigte Meterpreis ohne diesen Rabatt.

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Länge	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	m	CHF/m
<b>1520.19PK20</b>	19	5.75	30.5	20	150	575	20	6.70
<b>1520.19PK40</b>	19	5.75	30.5	20	150	575	40	6.20

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

