

Wasserschläuche HD + ND

SCHWARZ BAUWASSER Hochdruck 20 Bar

Seele:	Gummi-PVC, schwarz, glatt
Einlagen:	Zwei Polyestereinlagen
Deckblatt:	Gummi-PVC, schwarz, glatt
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw., Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochdruckwasserschlauch, sehr preisgünstig, für Industrie, Strassenbau, Bau und Gewerbe, abriebfest, eignet sich sehr gut für den Einsatz als Pressluftschlauch
Rollenlängen:	20, 25, 40, 80, 100 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebs- druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
1029.16	16	4.5	25	20	130	390	2.90
1029.19	19	5	29	20	150	510	3.90

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

