

Wasserschläuche HD + ND

SCHWARZ BAUWASSER Hochdruck 20 Bar, konfektioniert mit GEKA-PLUS-Schnellkupplungen

Seele:	Gummi-PVC, schwarz, glatt
Einlagen:	Zwei Polyestereinlagen
Deckblatt:	Gummi-PVC, schwarz, glatt
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw., Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochdruckwasserschlauch, sehr preisgünstig, für Industrie, Strassenbau, Bau und Gewerbe, abriebfest, eignet sich sehr gut für den Einsatz als Pressluftschlauch
Betriebstemperatur:	-30 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck
Konfektioniert:	Beidseits 308.19 GEKA-PLUS Schnellkupplung aus Messing und 4500.16-27 MIKALOR-Brieden W1 verzinkt.
Bestellmengen:	Es kann nur ein vielfaches der vorgeschlagenen Mengen geliefert werden. (z.B. 20m = 1 Stk. / 40m = 2 Stk.)
Mengenrabatt:	Bei Art. 1029.19GK40 wird schon bei 40 m 10% Rabatt abgezogen. Aus technischen Gründen ist der angezeigte Meterpreis ohne diesen Rabatt.

Art-Nr.	Schlauch-Innen-Ø	Anschluss	Länge	Preis
	mm		m	CHF/m
1029.19GK20	19	GEKA-PLUS	20	4.50
1029.19GK40	19	GEKA-PLUS	40	4.20

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

