

Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

SCHWARZ BAUWASSER haute pression 20 bar, confectionné avec raccords rapides GEKA-PLUS

Revêtement intérieur:	Caoutchouc-PVC, noir, lisse
Insertions:	deux couches de polyester
Revêtement extérieur:	Caoutchouc-PVC, noir, lisse
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau haute pression, très bon rapport/qualité, pour l'industrie, le génie civil, la construction et les chantiers, résistant à l'abrasion, convient très bien pour l'utilisation comme tuyau à air comprimé
Température de service:	-30 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service
Quantité de commande:	nous ne pouvons fournir qu'un multiple des quantités proposées (p. ex. 20m = 1 pièce / 40m = 2 pièces)
Rabais de quantité:	pour l'article 1029.19GK40, nous déduisons déjà 10% à partir de 40 m. Pour des raisons techniques, le prix au mètre est indiqué sans ce rabais.

Article	Ø intérieur mm	Pression de service bar	Longueur m	Raccord	Prix CHF/m
1029.19GK20	19	20	20	GEKA-PLUS	5.60
1029.19GK40	19	20	40	GEKA-PLUS	5.80

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

