

Wasserschläuche HD + ND

SCHWARZ NIEDERDRUCK 12 Bar BD

Wasserschlauch

Seele:	Gummi-PVC, schwarz glatt
Einlagen:	Zwei Polyesterlagen
Deckblatt:	Gummi-PVC, rot mit gelbem Streifen, glatt
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw., Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Leichter Niederdruck-Wasserschlauch, geeignet für Garten, Industrie und Gewerbe. Ideal als Heizungsfüllschlauch
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 30 Bar

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min. zul.	Bie-geradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
111.13	13	3	19	12	80	205	2.80
111.16	16	3.5	23	12	100	310	3.60
111.19	19	3.5	26	12	110	360	4.20

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

