

# Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

## SCHWARZ BASSE PRESSION 12 Bar Tuyau d'eau

Revêtement intérieur:	Caoutchouc-PVC, noir, lisse
Insertions:	deux couches en polyester
Revêtement extérieur:	Caoutchouc-PVC, rouge avec bande jaune, lisse
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau léger basse pression, pour le jardin, l'industrie et les chantiers. Idéal comme tuyau de remplissage des radiateurs
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-20 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 30 Bar

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>111.13</b>	13	3	19	12	80	205	2.80
<b>111.16</b>	16	3.5	23	12	100	310	3.60
<b>111.19</b>	19	3.5	26	12	110	360	4.20

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

