

Pressluftschläuche aus Gummi

SCHWARZ-PRESS 25 BAR Pressluft-und Wasserschlauch

Seele:	SBR/NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	reissfeste, synthetische Einlagen
Deckblatt:	EPDM, gelb, gewickelte Ausführung mit blauem Kennstreifen und Vulkanette SCHWARZ-PRESS
Beständig:	öhlhaltige Luft, Ölspritzer, Industrierwasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Pressluftschlauch für sehr hohe Ansprüche, äusserst flexibel, abriebfest gegenüber scharfkantigem Gestein, besonders geeignet im Strassen- und Bergbau, in Steinbrüchen usw.
Rollenlänge:	bis LW 75 = 40 m, LW 100 = 20 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +80 °C

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min.	zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
144.13	13	5	23	25	50	390	11.90
144.16	16	6	28	25	50	650	13.00
144.19	19	7	33	25	50	705	15.30
144.25	25	7	39	25	65	1180	16.20
144.32	32	6.5	45	25	90	1320	16.40
144.38	38	8.5	55	25	140	1990	22.40
144.50	50	9	68	25	300	2490	31.00
144.75	75	9.5	94	25	480	3600	41.40

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

