SCHWARZ-PRESS 20 BAR Pressluft- und Wasserschlauch

Seele:	SBR/NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	reissfeste, synthetische Einlagen
Deckblatt:	SBR/NBR, gelb, gewickelte Ausführung mit gelben Kennstreifen und blauer Vulkanette SCHWARZ-PRESS 20BAR
Beständig:	ölhaltige Luft, Ölspritzer, Industriewasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Pressluftschlauch für hohe Ansprüche, äusserst flexibel, abriebfest gegenüber scharfkantigem Gestein, besonders geeignet im Strassen- und Bergbau, in Steinbrüchen usw.
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +80 °C

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
1441.50	50	9	68	20	300	2100	24.60

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch