

Tuyaux pour air comprimé en caoutchouc

SCHWARZ-PRESS 25 BAR Tuyau à air comprimé et à eau

Revêtement intérieur:	SBR/NBR, noire, lisse
Insertions:	renfort synthétique, très résistantes
Revêtement extérieur:	EPDM, jaune, aspect bandelé, identifiable par une bande bleue vulcanisée SCHWARZ-PRESS
Résistant:	air chargé en huile, éclaboussures d'huile, eau industrielle, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau à air comprimé pour les travaux très exigeants, extrêmement flexible, résistant à l'abrasion en contact avec des roches tranchantes, particulièrement adapté aux travaux miniers et routiers, dans les carrières etc.
Longueur des rouleaux:	jusqu'à DI 75 = 40 m, DI 100 = 20 m
Température de service:	-20 à +80 °C

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
144.13	13	5	23	25	50	390	7.80
144.16	16	6	28	25	50	650	10.40
144.19	19	7	33	25	50	705	12.00
144.25	25	7	39	25	65	1180	14.90
144.32	32	6.5	45	25	90	1320	19.50
144.38	38	8.5	55	25	140	1990	25.90
144.50	50	9	68	25	300	2490	34.80
144.75	75	9.5	94	25	480	3600	54.50

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

