

Tuyaux enroulable à plat pour pompes

SCHWARZ TUYAU POUR POMPES IMMERGES 10 bar Tuyau d'écoulement et de refoulement pour pompe

Revêtement intérieur:	NR/SBR, noir, lisse
Insertions:	couches synthétiques
Revêtement extérieur:	SBR, noir, lisse, aspect bandelé avec empreinte tissu et inscription SCHWARZ TAUCHPUMPENSCHLAUCH 10 BAR
Résistant:	eau chaude et froide, eaux usées, boue, ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	pour pompe, type de tuyau extrêmement compact, très résistant et élastique, très léger et maniable, flexible, grande capacité d'abrasion, enroulable à plat
Longueur des rouleaux:	65 mm Ø = 40 m, 203 mm Ø = 20 m
Température de service:	-20 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
118.65	65	3.5	72	10	850	28.20
118.203	203	5	213	5	3000	91.75
118.305	305	6	317	5	5400	174.10

Rabais: 40 m 5 %, 80 m 10 %, 120 m 15 %

