SCHWARZ TAUCHPUMPEN- SCHLAUCH 10 BAR, Auslauf- und Tauchpumpenschlauch

Seele:	NR/SBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Synthetische Einlagen
Deckblatt:	SBR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung, mit Stoffabdruck, mit Aufschrift "SCHWARZ TAUCHPUMPENSCHLAUCH 10 BAR"
Beständig:	Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Schlamm, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Für Tauchpumpen. Äusserst kompakter Schlauchtyp, mit hoher Widerstandsfähigkeit und Elastizität, sehr leicht und handlich, flexibel, hohe Abrasionsfähigkeit, flach aufrollbar.
Rollenlänge:	65 mm Ø = 40 m, 203 mm Ø = 20 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebsdruck	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
118.65	65	3.5	72	10	850	28.20
118.203	203	5	213	5	3000	91.75
118.305	305	6	317	5	5400	174.10

Rabatt: 40 m 5 %, 80 m 10 %, 120 m 15 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch