DELTA Transport- und Förderschlauch

Seele:	NR, 40 °Shore, hell, verschleissfest und elastisch, elektrisch nicht leitfähig
Einlagen:	Verstärkungseinlagen aus Spezialcord, Stahldrahtspirale
Deckblatt:	CR, schwarz, abriebfest, witterungs- und seewasserbeständig, elektrisch leitfähig, ölbeständig
Kennzeichnung:	ROITER Delta AB 510 NR
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Flexibler Förderschlauch mit aussergewöhnlich hoher Lebensdauer zum Transport von abrasiven Materialien wie Gips, Asche, Bauxit, Korund, Dolomit, Erze, Feldspat, Glasbruch, Holzschnitzel, Industrieabfälle, Kohle, Metallstaub, Nitrate, Poliermittel, Quarzsand, Russ, Salz, Tongranulat, Uran, Wolfram, Zement, Kies, Baggerschlamm, Kreide Beton usw.
Rollenlänge:	LW 102 40 m, LW 127-LW 152 20 m, LW 178-LW 305 12 m
Betriebstemperatur:	-35 bis +70 °C
Platzdruck:	32 bar
Preise und Verfügbarkeit:	**Auf Anfrage**

Art–Nr.	Innen–Ø	Wand–stärke	Dicke Ver–schleiss–schicht	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegera–dius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	mm	bar	mm	kg/m	CHF/m
189.102S	102	15.5	7	133	10	500	8	
189.127S	127	17.5	7	162	10	650	12.4	
189.152S	152	18	7	188	10	750	14.3	
189.203S	203	19	8.5	241	10	1750	18.8	
189.254S	254	19	8.5	292	10	2000	22.6	
189.305S	305	21.5	8.5	348	10	2500	29	

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch