

Tuyaux technologie des égouts

SMOOTH Tuyau de nettoyage de conduites. Confection avec raccords à sertier à 60°/BSP

Revêtement intérieur:	SBR
Insertions:	Tresse en fil d'acier à haute résistance à la traction
Revêtement extérieur:	SBR, lisse, bleu, (ne laisse pas de stries)
Description + domaines d'utilisation:	Le SMOOTH offre, en plus de tous les avantages d'un tuyau en caoutchouc haute pression de qualité supérieure, tels qu'une flexibilité extrême, une résistance élevée à l'abrasion, à la pression et à l'huile, une grande résistance à l'eau et à l'huile. résistance à l'huile, un autre point positif : il ne laisse aucune trace. Utilisable comme tuyau de lance de rinçage comme tuyau de nettoyage de tuyaux, dans l'industrie alimentaire, comme par exemple le nettoyage des abattoirs, des couloirs d'immeubles, etc.
Température de service:	-40 °C à +100 °C pour les huiles hydrauliques à base d'huile minérale, -40 °C à +70 °C pour les huiles hydrauliques à base d'eau, ±0 °C à +70°C pour l'eau
Pression d'éclatement:	650 bar
Normes:	EN 857
Confectionné:	avec raccords à sertir partie mère DKR cône 60°/BSP et partie père AGR avec cône intérieur 60°/BSP. Autres possibilités de raccordement sur demande..



Article	Ø intérieur	Epais- seur de la paroi	Ø exté- rieur	Pres- sion de service	Rayon de cour- bure minim- al	Lon- gueur	Couleur	Raccord	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	m			CHF/pce
12550-13-120-02	13	4	21	250	210	120	Gris	3/4" DKR 1/2" AGR	950.40
12550-16-060	16	4	24	250	210	60	Bleu	3/4" DKR 1/2" AGR	851.40
12550-16-060-02	16	4	24	250	210	60	Bleu	3/4" DKR 1/2" AGR	851.40
12550-16-080	16	4	24	250	210	80	Bleu	1/2" DKR 1/2" AGR	1104.40
12550-16-080-02	16	4	24	250	210	80	Bleu	3/4" DKR 1/2" AGR	1104.40
12550-16-100	16	4	24	250	210	100	Bleu	1/1" DKR 1/2" AGR	1357.40
12550-16-100-02	16	4	24	250	210	100	Bleu	3/4" DKR 1/2" AGR	1357.40
12550-16-120	16	4	24	250	210	120	Bleu	1/2" DKR 1/2" AGR	1611.40
12550-16-120-02	16	4	24	250	210	120	Bleu	3/4" DKR 1/2" AGR	1610.40