

# Trinkwasserschläuche

## SPIRAQUA PLUS Trinkwasserschlauch

Material:	Transparenter, elastomerischer Soft-PE
Innenfläche:	Glatt
Einlagen:	Hartspirale aus Polypropylen
Normen:	KTW - Leitlinie der UBA (KTW-C) geprüft am Endprodukt nach neuesten Vorgaben des Umweltbundesamtes (Stand 01.01.2008). DVGW Arbeitsblatt W270 geprüft am Endprodukt nach neuesten Vorgaben (Stand 01.01.2008).
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Durch die hohe Qualität der Rohstoffe beim "SPIRAQUA PLUS" ist sichergestellt, dass es zu keiner Migrationsbelastung im Trinkwasser kommt. Das Material des neuen Trinkwasserschlauches ist frei von PVC, Weichmacher und Klebstoff, sowie Phthalaten. Für Trinkwasser, Lebensmittel und Chemikalien in der Lebensmittelindustrie (z.B. Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle) und Industrie. Ohne Beschriftung
Rollenlänge:	10 m
Betriebstemperatur:	-15 bis +40 °C
Platzdruck:	6 bar
Innen-/Aussendurchmesser:	Masstoleranz = ± 0.5 mm



www.HYG.de



nach KTW-Leitlinie (C-164166-08-Sf/st)  
**SpirAqua Plus**