

Storz-Kupplungen und Zubehör

STORZ Festkupplung mit Innengewinde aus ALU

Beschreibung: Aus Leichtmetall nach DIN gefertigt. Einseitig mit Bajonettverschluss, anderseitig mit Innengewinde.
Auf Anfrage auch in Messing oder Edelstahl lieferbar.

Art-Nr.	Innengewinde	Knaggenabstand innen	Nennweite	DIN-Norm	Preis
	Gas/Zoll				
402.25B	R 1/2"	31	25		15.60
402.25	R 3/4"	31	25		15.30
402.25A	R 1"	31	D	14306	11.20
402.32	R 1 1/4"	44	32		23.30
402.38	R 1 1/2"	51	38		19.30
402.52	R 1"	66	52		19.00
402.52A	R 1 1/4"	66	52		16.50
402.52B	R 1 1/2"	66	52		16.50
402.52C	R 2"	66	C	14307	13.40
402.52D	R 2 1/2"	66	52		19.30
402.65	R 2"	81	65		23.50
402.65A	R 2 1/2"	81	65		23.50
402.75	R 2"	89	75		25.30
402.75A	R 2 1/2"	89	B	14308	19.30
402.75B	R 3"	89	75		19.10
402.90	R 3"	105	90		56.20
402.100	R 4"	115	100		48.40
402.110	R 4"	133	110		46.50
402.110A	R 4 1/2"	133	A	14309	55.30
402.125	R 5"	148	125		90.90
402.160	R 6"	160	150	3 Knaggen	105.60
402.220	R 8"	220	205		461.90

Rabatt: 5 Stk 5 %, 10 Stk 10 %, 15 Stk 20 %

