

Abriebfeste Schläuche Gummi

Sandstrahl- und Gunitierschlauch thor ITALY ANTISTATIC SHOTBLAST W.P. 12 BAR - 180 PSI

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, hochabriebfest, elektrisch leitfähig, Abrieb < 50mm³

Einlagen: 2 geflochtene Gewebeeinlagen

Deckblatt: SBR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung, abriebfest

Beständig: gegen abrasive Medien, Wasser, nicht aggressive Säuren, Ozon und Witterung

Nicht beständig: Kohlenwasserstoffe, Fette und Öle

Beschreibung + Einsatzgebiete: Hochabriebfester, flexibler Sandstrahlschlauch, auch als Gunitier- oder Injektionsschlauch einsetzbar, antistatisch

Rollenlänge: 40 m + zum Teil 61 m

Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C



Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min. zul.	Bie-geradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
184.13	13	6	25	12	130	420	10.40
184.16	16	7	30	12	160	550	15.60
184.19	19	7	33	12	190	700	13.40
184.25	25	7	39	12	250	800	13.70
184.32	32	8	48	12	320	1150	18.20
184.38	38	9	56	12	380	1450	22.90
184.50	51	10	71	12	500	2200	32.00
184.60	60	10	80	12	600	2500	32.50

Rabatt: 5 m 5 %, 10 m 10 %, 20 m 15 %, 40 m 25 %