

Spiralschläuche Gummi

Saug- und Druckschlauch gewellt, Fix-Längen mit spiralfreien Enden

Seele:	SBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Zwei Gewebeeinlagen, 1 Stahldrahtspirale
Deckblatt:	SBR/EPDM, schwarz, gewellt, spiralfreie Muffen
Beständig:	Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Jauche, Schlamm, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Abriebfester Saug- und Druckschlauch, in fixen Längen mit spiralfreien Muffen, flexibel, speziell geeignet für die Landwirtschaft, Baugewerbe und Industrie, vakuumfest
Varianten:	Andere Durchmesser und weitere Abmessungen auf Anfrage/Bestellung möglich
Betriebstemperatur:	-30 bis +80 °C
Platzdruck:	3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Betrieb- sdruck	min. zul. Biege- radius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Länge	Preis
	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	m	CHF/m
120.76.5	76	7	10	380	-0.8	-0.8	2450	5	55.30
120.102.3	102	9	10	500	-0.8	-0.8	3400	3	45.30
120.102.5	100	9	10	500	-0.8	-0.8	3400	5	45.30
120.127.3*	125	9	3	1000			6270	3	56.60
120.127.5*	125	9	3	1000			6270	5	65.00
120.133.5*	133	9	3	1064			7000	5	64.90
120.152.3	150	11	5	750	-0.8	-0.8	5,6	3	99.80
120.152.5	150	11	5	750	-0.8	-0.8	5,6	5	99.80

Rabatt: 15 m 10 %, 30 m 15 %, 60 m 20 %

