

# Schlauchklemmen - Schlauchbriden

## Schlauchbriden MIKALOR verzinkt

Warum MIKALOR:	Diese Gründe haben uns von MIKALOR überzeugt: Hervorragende Anzugskraft. Schlauchschorende Montage. Ökologisch, da vollkommen frei von Chrom 6 (hexavalent). Technisch fortgeschritten und widerstandsfähig.
Anzugsdrehmoment:	Empfohlene Höchstwerte in Nm: s. Tabelle.
Eigenschaften:	Aus verzinktem Stahl. Schraube mit 6-kant 7 mm und Schraubenschlitz für einfache, schnelle Montage. Erfüllt Anforderungen der Umweltregelung 2002/95 EC, die ab dem 1. Juli 2006 in Kraft ist. Übertrifft Regelungen DIN 3017-1 (Mai 98) und B.S.5315:1991, da ihr Design speziell darauf ausgerichtet ist, jegliche Gebrauchsart auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen zu umfassen. Dank des Stahls und der Beschichtung mit einer hohen Widerstandsfähigkeit, die bei der Herstellung verwendet wurden, erfüllt die S-W1 alle bestehenden weltweiten Regelungen bezüglich Korrosion, und überschreitet sogar die 144 h ohne Anzeichen von Oxidierung (Salzwassersprühnebeltest nach Norm ASTM B-117). Mit der neuen S-W1 stehen wir vor einer ökologischen Revolution, was das Material betrifft.



Art-Nr.	Spannbereich	Bandbreite	Anzugsdrehmoment	Verpackungseinheit	Preis
	mm	mm	Nm	Stk.	CHF/Stk
<b>4500.8-16</b>	8-16	9	3	200 / 800	1.30
<b>4500.12-22</b>	12-22	9	3.5	200 / 800	1.20
<b>4500.16-27</b>	16-27	12.2	5.2	50 / 400	1.90
<b>4500.20-32</b>	20-32	12.2	5.2	50 / 400	1.90
<b>4500.25-40</b>	25-40	12.2	5.2	50 / 400	2.10
<b>4500.30-45</b>	30-45	12.2	5.2	50 / 400	1.80
<b>4500.32-50</b>	32-50	12.2	6	50 / 400	1.90
<b>4500.40-60</b>	40-60	12.2	6	50 / 400	2.30
<b>4500.50-70</b>	50-70	12.2	6.8	50 / 400	2.50
<b>4500.60-80</b>	60-80	12.2	6.8	50	3.20
<b>4500.70-90</b>	70-90	12.2	6.8	50	3.05
<b>4500.80-100</b>	80-100	12.2	6.8	25 / 200	3.45
<b>4500.90-110</b>	90-110	12.2	6.8	25 / 200	3.45
<b>4500.100-120</b>	100-120	12.2	6.8	25 / 200	3.80
<b>4500.110-130</b>	110-130	12.2	6.8	25	3.75
<b>4500.120-140</b>	120-140	12.2	6.8	25	3.70
<b>4500.130-150</b>	130-150	12.2	6.8	25	3.70
<b>4500.140-160</b>	140-160	12.2	6.8	25	3.70
<b>4500.150-170</b>	150-170	12.2	6.8	25	5.00
<b>4500.160-180</b>	160-180	12.2	6.8	25	4.90
<b>4500.170-190</b>	170-190	12.2	6.8	10	5.80
<b>4500.180-200</b>	180-200	12.2	6.8	10	5.80
<b>4500.190-210</b>	190-210	12.2	6.8	10	5.95
<b>4500.200-220</b>	200-220	12.2	6.8	10	5.90
<b>4500.210-230</b>	210-230	12.2	6.8	10	6.00
<b>4500.220-240</b>	220-240	12.2	6.8	10	6.50

Rabatt: 50 Stk 10 %, 100 Stk 20 %, 200 Stk 25 %, 500 Stk 30 %