Sandstrahlkupplungen aus Temperguss



Beschreibung: Lüdecke Sandstrahlkupplungen aus Temperguss sind für härteste Einsatzbedingungen geschaffen. Die Kupplungen haben einen Klauenabstand von 58 mm, sind vorbereitet für automatische Sicherung und werden mit den Halteschrauben ausgeliefert. Die lange Schlauchführung stabilisiert den Schlauch. Die Abdichtung erfolgt direkt Schlauch gegen Kupplungsdichtung.
Grösse 25+32 mit 4 Bohrungen für Halteschrauben
Grösse 38+42 mit 8 Bohrungen für Halteschrauben

Betriebsdruck: max. 12 bar

Temperatur: max. 100°C

Dichtung: NBR

Art–Nr.	Länge	Spezifikation	Preis
	mm		CHF/Stk
443.25T	93	Passend zu Schlauch 25 x 7 mm	13.90
443.32T	92	Passend zu Schlauch 32 x 8 mm	14.80
443.38T	129	Passend zu Schlauch 38 x 9 mm	27.00
443.42T	150	Passend zu Schlauch 40 x 10 mm	31.40

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch