

# Zubehör für Wasserschläuche

## Schlauchverschraubungen Messing Vaterteil

Beschreibung: Normale Ausführung  
Flachdichtende Verschraubungen, Vaterteil mit festem zylindrischem Aussengewinde, Mutterteil mit drehbarer Überwurfmutter

Betriebsdruck: 16 bar

Art-Nr.	Schlauch-Innen-Ø	Gewinde	Preis
	mm	Gas/Zoll	CHF/Stk
304.3810V	10	?"	3.20
304.3813V	13	?"	3.30
304.1210V	10	½"	4.70
304.1213V	13	½"	4.70
304.1216V	16	½"	5.30
304.3413V	13	¾"	6.00
304.3416V	16	¾"	6.00
304.3419V	19	¾"	7.20
304.3425V*	25	¾"	20.70
304.113V	13	1"	13.60
304.116V	16	1"	9.00
304.119V	19	1"	11.00
304.122V	22	1"	14.70
304.125V	25	1"	12.20
304.3225V	25	1¼"	11.70
304.3230V	32	1¼"	16.40
304.3830V	32	1½"	17.20
304.3838V	38	1½"	18.90
304.5050V	50	2"	42.70
304.7575V	75	3"	67.30
304.100100V	100	4"	180.20

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 20 %, 50 Stk 30 %

