Super- Nobelair- Soft flexibler Druckluftschlauch aus PVC

Material:	PVC (Polyvinylchlorid), weich, hellblau, innen und aussen glatt, mit einer Kunstfasereinlage, geflochten
Beständig:	Öle, Benzin, Wasser, Salzlösung, Ozon und UV-beständig
Bedingt beständig:	Laugen, Säuren
Nicht beständig:	Lösungsmittel
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochflexibler Schlauch mit geringem Gewicht für den Druck-luftbereich. Ideale Anwendung für Druckluft, Industrie und Maschinenbau.
Rollenlänge:	50 m
Betriebstemperatur:	-15 bis +60 °C

Art–Nr.	Innen–Ø	Aussen–Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Preis
	mm	mm	bar bei 23°C	bar / bei 23°C	CHF/m
2210.6	6.3	11	15	60	2.70
2210.8	8	13	15	60	3.00
2210.9	9	14.5	15	60	3.00
2210.10	10	15.5	15	60	3.70
2210.13	12.7	19	15	60	4.90

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch