

Tuyaux résistants à l'abrasion en caoutchouc

Système CONTI@ULTIMATE Tuyau de transport

Revêtement intérieur:	Couche intérieure noir en NR
Insertions:	Élément de résistance en fil synthétique, avec spirale en fil d'acier intégrée.
Revêtement extérieur:	Couche extérieure noir en IR-BR, résistante à l'abrasion, à l'ozone et aux rayons UV
Description + domaines d'utilisation:	CONTI@ULTIMATE est un tuyau d'aspiration et de refoulement robuste, utilisé, entre autres, dans les exploitations d'extraction et les gravières. Il est idéal pour transporter de la terre, des boues de minerai, de la scorie, du sable et du gravier. Le tuyau offre une très bonne longévité grâce à sa couche intérieure en NR, extrêmement résistante à l'abrasion. Le nouvel indicateur d'usure Conti Orange permet un contrôle permanent de la couche intérieure et aide à prévenir les interruptions inattendues de production. La combinaison avec les raccordement par bride et les joints réutilisables, permet un transport régulier des matériaux. Le résultat est une conduite de tuyau idéale, facile à installer et à entretenir.
Longueurs des rouleaux:	DI 51 - 204: 40 m, dès DI 254: 10 m
Température de service:	-40 à +80 °C
Pression d'éclatement:	32 bar jusqu'à DI 204, 16 bar dès DI 254
Frais de coupes:	Pour toutes les longueurs courtes à partir de DN 100mm, nous facturons 60,00 CHF par coupe

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	bar	mm	kg/m	CHF/m
1800.51S*	51	71	10	250	2.5	92.50
1800.76S	76	103	10	400	4.3	118.80
1800.102S*	102	125	10	550	5.2	145.50
1800.127S*	127	151	10	680	7.3	197.70
1800.152S*	152	179	10	800	9	228.80
1800.254S*	254	290	5	1300	22.8	675.20

Autres produits et dimensions sur demande



* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummi-schwarz.ch

info@gummi-schwarz.ch