

Tuyaux universels

TECHNOBEL Tuyau multi-usages pour l'eau déminéralisée

Revêtement intérieur:	Polyester-HYTREL-Elastomer, pure
Insertions:	fibre de polyester, tressée
Revêtement extérieur:	PVC
Résistant:	eau froide, air, huile, graisses, acides aqueux, fréon, alcools, produits agressifs et corrosifs de l'industrie chimique et pétrochimique
Description + domaines d'utilisation:	tuyau multi-usages, souple et léger, âme extrêmement résistante à l'abrasion, tuyau pouvant être utilisé dans presque tous les domaines, idéal pour l'eau déminéralisée
Longueurs des rouleaux:	50 m
Température de service:	-15 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	bar à 20°C	mm	g/m	CHF/m
229.8	8	14	20	28	125	6.10
229.10	10	16	20	35	155	7.00
229.127	12.7	19.5	20	45	215	8.30
229.16	16	23.5	20	56	295	11.50
229.19	19	27.5	20	67	395	14.60
229.25	25	34.5	15	88	565	22.60

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

