

Universalschläuche

TECHNOBEL- Vielzweckschlauch für demineralisiertes Wasser

Seele: Polyester-HYTREL-Elastomer, rein
Einlagen: Polyesterfaser, gezöpft
Deckblatt: PVC
Beständig: Kaltwasser, Luft, Öle, Fette, wässrige Säuren, Freon, Alkohole, aggressive sowie korrosive Produkte der chemischen und petrochemischen Industrie
Beschreibung + Einsatzgebiete: Geschmeidiger, leichter Vielzweckschlauch, Seele hochabriebfest, kann in fast allen Betrieben eingesetzt werden, ideal für demineralisiertes Wasser
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemperatur: -15 bis +60 °C
Platzdruck: ca. 3 x Betriebsdruck

| Art-Nr. | Innen-Ø | Aussen-Ø | Betriebsdruck | min. zul. Biege- radius | Gewicht | Preis |
|----------------|---------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|
| | mm | mm | bar bei 20°C | mm | g/m | CHF/m |
| 229.8 | 8 | 14 | 20 | 28 | 125 | 5.90 |
| 229.10 | 10 | 16 | 20 | 35 | 155 | 6.80 |
| 229.127 | 12.7 | 19.5 | 20 | 45 | 215 | 8.50 |
| 229.16 | 16 | 23.5 | 20 | 56 | 295 | 11.80 |
| 229.19 | 19 | 27.5 | 20 | 67 | 395 | 15.20 |
| 229.25 | 25 | 34.5 | 15 | 88 | 565 | 23.80 |

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

