

Pressluftschläuche Kunststoff

TEXFLEX AIR 30 bar Leichtschlauch für Druckluft und Wasser

Beschreibung: Der TEXFLEX AIR ist ein äusserst leichter und formstabiler Druckluftschlauch der aber genauso für Wasser eingesetzt werden kann. Das 4Z-Websystem gewährleistet eine äusserst grosse Flexibilität und engste Biegeradien. Der Schlauch ist dank der geringen Wandstärke platzsparend und haspelbar. Das besondere Herstellungsverfahren ermöglicht fast beliebige Schlauchlängen.

Schlauchaufbau:

- hochfestes Polyestergerüst, gelb gefärbt, rundgewebt
- 4Z-Websystem
- Monofil-/Kunststoffspirale
- ölbeständige Innengummierung für Druckluft

Rollenlänge: 60 m als Standard. Sonderlängen sind auf Bestellung erhältlich

Betriebstemperatur: -30 bis +80°C

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	Gewicht	Platzdruck	Preis
	mm	mm	mm	bar	g/m	bar	CHF/m
1510.19	20	2.5	25	30	185	120	12.50
1510.25	27	2.5	32	30	240	120	14.30

Rabatt: 60 m 10 %, 120 m 15 %, 240 m 20 %

