TRESS- NOBEL- PVC-Baumspritzschlauch schwarz

Seele:	PVC, schwarz, glatt
Einlagen:	Polyesterfaden-Einlagen
Deckblatt:	PVC, schwarz, licht- und farbecht, tritt- und abriebfest
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Öle, Benzine, Ozon und Witterung, Spritzmittel
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Tritt- und abriebfester, geschmeidiger PVC-Schlauch für die Versorgung von Druckgeräten, Presslufthämmern, Beton-Bohrhämmern, Schleifmaschinen usw. Auch für Pneumatiksteuerung von Maschinen. Ferner: als Druckschlauch für Schädlingsbekämpfung
Rollenlänge:	50 m
Betriebstemperatur:	-15 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar bei 23°C	mm	g/m	CHF/m
148.8S	8	2.5	13	20	28	100	2.90
148.10S	10	2.75	15.5	20	35	130	3.70
148.13S	12.7	3.15	19	20	45	180	5.00

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch