TRESS-NOBEL-PVC Tuyau de pulvérisation, noir, 20 bar

Revêtement intérieur:	PVC, noir, lisse
Insertions:	fils de polyester
Revêtement extérieur:	PVC, noir, résistante à la lumière et à la décoloration, résistant à l'abrasion et au piétinement
Résistant:	eau chaude et froide, huiles, essences, ozone et intempéries, pesticides
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau en PVC souple, résistant a l'écrasement et à l'abrasion pour l'approvisionnement d'appareils sous pression, marteaux pneumatiques, marteaux perforateurs de béton, ponceuses etc. Egalement pour la commande pneumatique de machines et comme tuyau d'air comprimé dans la lutte contre les nuisibles
Longueur des rouleaux:	50 m
Température de service:	-15 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar à 23°C	mm	g/m	CHF/m
148.8S	8	2.5	13	20	28	100	2.90
148.10S	10	2.75	15.5	20	35	130	3.70
148.13S	12.7	3.15	19	20	45	180	5.00

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch