TRICOFLEX Wasserschlauch 8 BAR

Seele:	PVC, absolut glatt = max. Wasserdurchlauf
Einlagen:	Elastisches Maschengewebe aus Polyestercord, dehnbar und druckfest
Deckblatt:	PVC, gelb, licht- und farbecht
Beständig:	Kaltwasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Leichter, handlicher, schmutzabweisender Wasserschlauch. Gartenschlauch zur Bewässerung von Gärten, Parkanlagen, Sportplätzen, Beregnungsanlagen und Giesswagen. Für Industrie, Bauwirtschaft, Auto-Pflege, absolut kältefest
Rollenlänge:	50 m
Betriebstemperatur:	-15 bis +60 °C
Platzdruck:	20 bar

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebsdruck	min. zul. Bie–geradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
113.13	13	2.5	18	10	125	150	3.60
113.15	15	2.75	20.5	10	135	195	3.90
113.19	19	3.25	25.5	9	180	285	5.60
113.25	25	3.65	32.3	8	240	430	8.50
113.30	30	4.5	39	8	300	620	12.90

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch