

Tuyaux avec spirale plastiques

TUBO Tuyau spiralé PVC Tuyau d'aspiration, transparent

Matériau:	PVC (chlorure de polyvinyle), mou, transparent, intérieur lisse, extérieur légèrement ondulé, avec une spirale en fils d'acier intégrée
Résistant:	eau, solutions salines, ozone et intempéries, qualité alimentaire
Partiellement résistant:	solutions alcalines, acides, huiles, essences, pétrole
Non résistant:	solvants
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'aspiration et de pression en PVC très souple et robuste, avec une spirale en fils d'acier intégrée, indiqué pour l'industrie, les chantiers et le domaine gastro-alimentaire.
Température de service:	-15 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service



Article	Ø intérieur mm	Épaisseur de la paroi mm	Ø extérieur mm	Pression de service bar à 23°C	Rayon de courbure minimal mm	Vide bar	Poids g/m	Longueur des rouleaux m	Prix CHF/m
222.10	10	3	16	7	50	0.9	185	30/60	4.60
222.12	12	3	18	11.5	23	0.9	189	30	5.50
222.16	16	3.2	22.4	10.5	30	0.9	250	30	7.10
222.19	20	3.5	27	10	34	0.9	330	30	8.10
222.25	25	4	33	9.5	42	0.9	506	30	11.60
222.30	30	4	38	9	50	0.9	610	30	14.90
222.32	32	4.5	41	9	53	0.9	640	30	17.60
222.35	35	4.5	44	8	58	0.9	726	30	18.50
222.38	38	4.5	47	7.5	63	0.9	776	30	20.00
222.40	40	5	50	7.5	66	0.9	920	30	24.80
222.50	50	5	60	6	82	0.9	1260	30	34.10
222.60	60	6	72	5.5	130	0.9	1696	30	42.50
222.76	76	8	92	4	200	0.9	2230	30	51.80
222.80	80	6.5	93	3.5	172	0.9	2426	20	60.00
222.90	90	7	104	3	192	0.9	2810	20	64.80
222.100	102	8	118	3	300	0.9	3540	20	88.50
222.110	110	9	128	2.5	320	0.9	3830	20	93.30
222.127	127	8	144	2	380	0.9	5500	20	106.60
222.150	150	10	170	2	450	0.9	6300	20	153.50

Rabais: 20 m 20 %, 30 m 20 %, 40 m 30 %, 60 m 30 %

Autres mesures sur demande