

# Trinkwasserschläuche

## TUSIL® AQUA + FIRE PROOF COVER, Trinkwasserschlauch

Seele:	Silikon, weiss/transluzent, phtalatfrei, hitzebeständig						
Einlagen:	Hochtemperaturbeständige Textileinlagen						
Deckblatt:	Silikon, blau, glatt, stoffgemustert. Hitze-, alterungs-, und ozon-beständig, abriebfest.						
Beschreibung + Einsatzgebiete:	<p>TUSIL® AQUA + FIRE PROOF COVER steht für einen aus Silikon hergestellten Trinkwasserschlauch der die strengsten Anforderungen aller relevanten Prüfstellen vollumfänglich erfüllt. Dieser hochwertige und moderne Schlauch kann für alle Anwendungen im Bereich Trinkwasser, aber auch für flüssige Lebensmittel eingesetzt werden. Durch die Verwendung von Silikon und hochtemperaturbeständigen Textileinlagen eignet sich der TUSIL® AQUA für sensible Bereiche wo mit hohen Temperaturen gefahren wird. Die hochwertige Konstruktion vom TUSIL® AQUA + FIRE PROOF COVER lässt die Reinigung mit Heißwasser und Dampf zu. Details entnehmen Sie den angefügten Hinweisen (eng.)</p> <p>Zugelassen/Konform ist der Schlauch nach den Verordnungen der neuen UBA-KTW BWGL, DVGW W 270, REACH 1907/2006/CE, FDA 21 CFR 177.2600 FfR und REGULATION 1935/2004/CE</p> <p>Die Einsatzgebiete für diesen Schlauch sind äußerst vielseitig. Beispiele sind der Einsatz als Notleitungen bei Rohrbrüchen oder anderen Defekten, Messen, Catering, zum Befüllen von Trinkwasserbehältnissen, als Durchleitungsschlauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und vielem anderen mehr.</p>						
Rollenlänge:	40 m (Unterlängen sind möglich und müssen akzeptiert werden)						
Weitere Abmessungen:	Nennweite 10 mm bis 50 mm erhältlich						
Betriebstemperatur:	-60 bis +160 °C, offen dämpfbar bis +135 °C (maximal 18 Minuten)						
Platzdruck:	dreifacher Betriebsdruck						
Armaturen:	In Verbindung mit unserer GEKA-PLUS-AQUA Schnellkupplung erhalten Sie eine einbaufertige Schlauchleitung.						
Art.-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebs-druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>1115.FP.13</b>	13	8	29	18	80	680	58.80
<b>1115.FP.19</b>	19	8	35	13	115	870	72.20
<b>1115.FP.25</b>	25	8	41	12	165	1050	90.65

Rabatt: 80 m 10 %, 120 m 20 %

