Tankwagenschlauch 16 BAR flexibler Saug- und Abladschlauch für Benzin und Oel

Seele:	NBR, schwarz, antistatisch, glatt
Einlagen:	Synthetische Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Deckblatt:	CR, schwarz, gerippt, elektrisch leitfähig, mit gelber Aufschrift thor NBR1
Beständig:	Mineralöle und Benzine bis zu 60% Aromaten- und bleifreies Benzin mit max. 5% MTBE und 15% Sauerstoffmischung
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil über 50%, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Öle auf Esterbasis, Decke bedingt öl- und benzinbeständig
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-20 bis + 65 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wand–stärke	Aussen–Ø	Betrieb–sdruck	min. zul. Biegera–dius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
1022.76*	76	8	92	16	225	0.8	0.8	3200	113.80
1022.102*	102	8	118	16	300	0.7	0.7	4520	133.00

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

02.04.2024

* Solange Vorrat