

# Kanaltechnik Schläuche

## Kanalspülschlauch PU Jet Clean JC8 Waterproof Cover\*

Seele: Thermoplastischer Polymer  
 Druckträger: Zwei Geflechtlagen hochreissfester Textilfasern  
 Deckblatt: Abrieb- und hydrolysebeständiger Polyurethan  
 Beständig: Aussergewöhnliche Abriebbeständigkeit  
 Beschreibung + Einsatzgebiete: Die Schlauchleitungen der Serie JC8 wurden für die Hochdruckreinigung mit dem Medium Wasser entwickelt.  
**\*Die Waterproof-Eigenschaft der Decke bedeutet, dass der Schlauch besonders geeignet für Anwendungen in feuchten, salzhaltigen und starken thermischen Schwankungen ausgesetzten Umgebungen ist.**

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C  
 Betriebsdruck: 250 bis 345 bar  
 Sicherheitsverhältnis 1:2,5

Art-Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Länge	Anschluss	Preis
	mm	mm	bar	mm	m		CHF/Stk
JC887105MF80	19.2	29.8	250-345	120	80	3/4" DKR 3/4" AGR	1818.85
JC887105MF100	19.2	29.8	250-345	120	100	3/4" DKR 3/4" AGR	2251.35
JC887105MF120	19.2	29.8	250-345	120	120	3/4" DKR 3/4" AGR	2460.15
JC887105MF160	19.2	29.8	250-345	120	160	3/4" DKR 3/4" AGR	3139.85
JC887105MF200	19.2	29.8	250-345	120	200	3/4" DKR 3/4" AGR	3898.55
JC897105MF80	25.6	37.3	250-345	150	80	1" DKR 1" AGR	2516.65
JC897105MF100	25.6	37.3	250-345	150	100	1" DKR 1" AGR	3115.95
JC897105MF120	25.6	37.3	250-345	150	120	1" DKR 1" AGR	3730.00
JC897105MF160	25.6	37.3	250-345	150	160	1" DKR 1" AGR	4401.00
JC897105MF200	25.6	37.3	250-345	150	200	1" DKR 1" AGR	5452.40
JC897105MF240	25.6	37.3	250-345	150	240	1" DKR 1" AGR	7338.50
JC8107105MF80	32.0	46.0	250-345	235	80	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	3893.80
JC8107105MF100	32.0	46.0	250-345	235	100	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	4811.50
JC8107105MF120	32.0	46.0	250-345	235	120	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	5261.50
JC8107105MF160	32.0	46.0	250-345	235	160	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	7270.00
JC8107105MF200	32.0	46.0	250-345	235	200	1 1/4" DKR 1 1/4" AGR	9124.65

