Transport- Förderschlauch (flach aufrollbar)
SCHWARZ CEMENT 5 BAR

Seele:	NR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, Abriebwert nach DIN 53516 50 mm^3
Einlagen:	Rayon-Cord, gewickelt
Deckblatt:	NR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, mit Stoffabdruck
Beständig:	Sand, Zement, Wasser, Abwasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Flach aufrollbarer Förderschlauch, vorwiegend zur pneumatischen Förderung von leichten Schüttgütern in trockenem und breiigem Zustand
Rollenlänge:	20 und 40 m, je nach Grösse
Betriebstemperatur:	-30 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebsdruck	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
187.75	75	4	83	5	1250	35.90
187.90	90	4	98	5	1700	45.80
187.100	100	4	108	5	2000	49.50
187.110	110	4.5	119	5	2100	51.40
187.125	125	4.5	134	5	2200	62.80
187.150	150	5	160	5	3000	70.80

Rabatt: 10 m 5 %, 20 m 10 %, 40 m 20 %

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch