Tresse ISO-Glas Matériau isolant contre la chaleur

Description: tressée à sec avec angles et noyaux, carrée

Résistance à la température: Résistance à la température continue 450°C (courte durée 550°C). Non-combustible selon la norme DIN 4102 Perte à l'allumage < 1,5

Domaine d'utilisation: entreprises d'isolation, ingénierie mécanique, fonderies, fabrication des canalisations, cheminées et chaudières, industrie verrière, industrie chimique, bâtiment et génie etc.

Unités de vente: **Seuls les rouleaux entiers sont disponibles**

Article	Hersteller–Nr.	Longueur du rouleau	Epaisseur	Poids	Supplément	Prix
		m	mm	g/m lin.	moins d'1 rou–leau/%	CHF/m
721.6	3498069906	200	6 x 6	env. 35	100	1.58
721.8	3498069908	100	8 x 8	env. 60	100	3.00
721.10	3498069910	100	10 x 10	env. 90	100	4.75
721.12	3498069912	50	12 x 12	env.110	100	5.66
721.15	3498069915	50	15 x 15	env. 175	100	7.20
721.20	3498069920	50	20 x 20	env. 360	100	12.78
721.25	3498069925	25	25 x 25	env. 530	100	14.50

Rabais: 200 m 15 %, 500 m 20 %

Autres dimensions et tresses rectangulaires sur demande

04.10.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch