Tricofuel-Schlauch transparenter Schlauch für Öl, Benzin und Kohlenwasserstoffe

Beschrieb: Transparenter Schlauch für Öl, Benzin und Kohlenwasserstoffe.

Seele: Weich-PVC, transparent

Einlagen: Polyester

Deckblatt: Weich-PVC, grün-transparent, kohlenwasserstoffbeständig Beständig: Kohlenwasserstoffe, Öle, Benzin, Druckluft, viele chemische

Substanzen

Beschreibung + Automobil-, Bau-, Chemie-, Druckluftindustrie, Maschinenbau,

Einsatzgebiete: Reparatur-/Kfz-Werkstätten

Vorteile: Die transparente Seele und Decke erleichtern die visuelle Kontrolle beim Durchfluss der Medien. Auch nach intensiver

Nutzung behält der Schlauch seine Flexibilität. Er hält hohen

Biegezyklen stand und ist extrem langlebig.

Rollenlängen: Standard 25m, 50m Rollenlänge je nach Ø auf Bestellung möglich

Betriebstemperatur: -15 bis +60 °C

Platzdruck: ca. 2-3 x Betriebsdruck bei 23°C

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Bie– geradius	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	CHF/m
221.6T	6.3	2.35	11	13	44	5.50
221.8T	8	3	14	13	56	6.00
221.10T	10	3	16	10	70	6.80
221.12T	12	3.5	19	10	84	8.20
221.15T	15	4	23	10	105	10.70
221.19T	20	4	28	10	140	13.80
221.25T	25	3.75	32.5	8	175	15.60
221.30T	30	4.5	39	8	210	20.80

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

