

Trinkwasserschläuche

Trinkwasserschlauch AQUADUR mit Messing/Alu Kupplungen, Flachaufrollbar

Seele:	Polyurethan
Einlagen:	Hochfestes Polyester
Deckblatt:	Polyurethan, blau
Beständig:	Trinkwasser, handelsübliche Desinfektionsmittel, alterungs- und ozonbeständig
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochwertiger Flachschauch nach KTW Empfehlung Kat. A (UBA-Leitlinie) und Regelwerk DVGW, Arbeitsblatt W 270. Ideal für den Einsatz zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten, Wasserversorgungsbetriebe, Notleitungen, Getränke- und Lebensmittelindustrie
Kupplungen:	Montiert mit Storzkupplungen KA 66 mm, Stutzen Messing, Knaggeteil Alu
Rollenlänge:	5 m, 10 m und 20 m und auch individuell möglich
Betriebstemperatur:	-40 bis +50 °C
Platzdruck:	ca. 50 bar

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	Gewicht	Schlauchlänge	Preis
	mm	mm	mm	bar	g/m	m	CHF/Stk
1928.52.AM10	52	2.6	57.2	17	475	10	350.00
1928.52.AM20	52	2.6	57.2	17	475	20	647.00
1928.75.AM10	75	2.9	80.8	17	780	10	493.00
1928.75.AM20	75	2.9	80.8	17	780	20	909.00

Rabatt: 2 Stk 10 %, 4 Stk 15 %

