

# Öl- Benzin-Schläuche

## Trommelschlauch für Heizölablad

Seele:	NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Gewebeeinlagen und Kupferlitze
Deckblatt:	CR/NBR, schwarz, glatt, Stoff gemustert
Beständig:	Kraftstoffe bis 60% Aromatenanteil
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil (Flugzeugkraftstoffe)
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochwertiger Spezialschlauch für Treibstoffe und Heizöl, auch im industriellen Bereich. Ideal als Trommelschlauch auf Fahrzeugen
Rollenlänge:	60 m
Betriebstemperatur:	-25 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebs- druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>166.40*</b>	40	7	54	18	280	1380	25.00

Rabatt: 30 m 10 %, 50 m 15 %, 100 m 20 %



06.05.2025

\* Solange Vorrat

**Gummischwarz**

Industriestrasse 32  
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37  
Fax +41 44 847 36 39

[www.gummischwarz.ch](http://www.gummischwarz.ch)

[info@gummischwarz.ch](mailto:info@gummischwarz.ch)