

Tuyaux pour huiles et carburants

Tuyau Tricofuel PVC souple avec tissu en polyester couleur vert transparent

Description:	Tuyau transparent pour huile, essence et hydrocarbures
Revêtement intérieur:	PVC, souple, transparent
Insertions:	Polyester
Revêtement extérieur:	PVC, souple, transparent, résistant aux hydrocarbures
Résistant:	Hydrocarbures, huiles, essence, air comprimé, nombreuses substances chimiques
Description + domaines d'utilisations:	Automobile, construction, chimie, industrie de l'air comprimé, mécanique, atelier de réparation
Avantages:	Le tuyau transparent facilite le contrôle visuel de la circulation de liquide. Même après un usage intensif, le tuyau conserve sa souplesse. Il résiste à des cycles de flexion élevés et est extrêmement durable
Longueurs des rouleaux:	25m, longueurs des rouleaux de 50m selon Ø sur commande possible
Température de service:	-15 à +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 2-3 x pression de service à 23°C

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	CHF/m
221.6T	6.3	2.35	11	13	44	5.40
221.8T	8	3	14	13	56	5.80
221.10T	10	3	16	10	70	6.60
221.12T	12	3.5	19	10	84	8.00
221.15T	15	4	23	10	105	10.40
221.19T	20	4	28	10	140	13.40
221.25T	25	3.75	32.5	8	175	15.20
221.30T	30	4.5	39	8	210	20.30

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

