

# Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

## Tuyau d'eau ALBIS haute pression 18 bar

Revêtement intérieur:	SBR/NR, noir, lisse
Insertions:	deux couches textiles, spiralées
Revêtement extérieur:	SBR/NR, noir, lisse, résistante à l'huile, caractérisée par une bande bleue et le logo ALBIS, aspect bandelé, avec empreinte tissu
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries. Résistance limitée aux huiles et graisses
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de type souple, robuste, pour le jardin, l'industrie, la chimie et les chantiers, pour la conduite d'eau et de liquides non corrosifs
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>100.13</b>	13	4	21	18	90	300	12.20
<b>100.16</b>	16	4	24	18	110	350	13.00
<b>100.19</b>	19	4.5	28	18	130	470	16.10
<b>100.22</b>	22	5	32	18	150	570	18.60
<b>100.25</b>	25	5	35	18	175	640	20.10

Rabais: 40 m 20 %, 80 m 25 %

