

Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

Tuyau d'eau SCHWARZ-STANDARD Haute pression 20 bar

Revêtement intérieur:	SBR, noir, lisse
Insertions:	deux couches cordes rayonnées
Revêtement extérieur:	SBR, noir, lisse
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau haute pression, très bon marché, pour l'industrie, la construction routière, la construction et les chantiers, résistant à l'abrasion
Longueur des rouleaux:	20 et 40 m sur demande 80 m. Sans spécifier lors de la commande, nous déterminons la division.
Température de service:	-35 à +80 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
105.13	13	4	21	20	105	430	5.60
105.16	16	4.5	25	20	130	470	6.10
105.19	19	5	29	20	155	630	8.40
105.25	25	5.5	36	20	200	800	10.10

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

