

# Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

## Tuyau d'eau TRICOFLEX 8 bar

Revêtement intérieur:	PVC, absolument lisse = flux maximum
Insertions:	maille élastique en textile tricoté TNT, extensible et résistante à la pression
Revêtement extérieur:	PVC, jaune, résistante à la lumière et à la décoloration
Résistant:	eau froide, ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau léger, maniable et résistant à la saleté. Pour l'irrigation des jardins, des parcs et des terrains de sport, les installation et chariots d'arrosage, l'industrie, la construction, l'entretien des voitures, absolument résistant au froid
Longueur des rouleaux:	50 m
Température de service:	+30 °C (8 bar)
Pression d'éclatement:	20 bar

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>113.13</b>	13	2.5	18	10	125	150	3.60
<b>113.15</b>	15	2.75	20.5	10	135	195	3.90
<b>113.19</b>	19	3.25	25.5	9	180	285	5.60
<b>113.25</b>	25	3.65	32.3	8	240	430	8.50
<b>113.30</b>	30	4.5	39	8	300	620	12.90

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

