## Tuyau à eau Yachting/Camping PVC, 10 BAR

| | |
|---|---|
| Revêtement intérieur: | PVC, bleu, lisse |
| Insertions: | couche textile fermement tissée, couche intermédiaire en PVC bleu |
| Revêtement extérieur: | PVC, blanche, résistante à la lumière et à la décoloration |
| Résistant: | eau, ozon et intempéries |
| Non résistant: | carburants, hydrocarbures |
| Description + domaines d'utilisation: | tuyau tissé d'excellente qualité pour la piscine, le camping et le bateau, exempt de cadium et de plomb, très flexible |
| Longueurs des rouleaux: | 25 m |
| Température de service: | -15 à +60 °C |
| Pression d'éclatement: | env. 3 x pression de service |

| Article | Ø intérieur | Epaisseur de la paroi | Ø extérieur | Pression de service | Rayon de courbure minimal | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | bar à 23°C | mm | g/m | CHF/m |
| **116.15** | 15 | 3 | 21 | 10 | 120 | 195 | 4.60 |

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch