

Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

Tuyau d'eau SCHWARZ-SUPER-HP 30 bar

Revêtement intérieur:	SBR/NR, noir, lisse
Insertions:	couche textile extra robuste
Revêtement extérieur:	CR, noir, lisse, aspect bandelé, résistante à l'huile, caractérisée par une bande orange et le logo SCHWARZ-SUPER
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	type de tuyau de premier choix, maléable, pour la construction, la chimie, l'industrie et les chantiers, pour les exigences élevées, pour la conduite d'eau et de liquides non corrosifs
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
108.16	16	4	24	30	80	320	19.60
108.19	19	4.5	28	30	95	430	20.30
108.25	25	5	35	30	125	620	21.70

Rabais: 40 m 20 %, 80 m 25 %

