

Tuyaux pour l'eau potable

Tuyau d'eau potable Profiline Aqua Plus 20 bar

Revêtement intérieur:	PEHD lisse, bleu clair
Insertions:	couche textile PET
Revêtement extérieur:	PE, lisse, bleue
Résistant:	eau froide, ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau potable pour les applications à l'eau froide, conforme aux directives KTW et DVGW-W270, konform EU 10/2011, tuyau d'alimentation lors de dispositifs de soutirage, alimentation en eau potable lors de manifestations, fêtes ou autres événements, emploi dans les domaines commerciaux et privés. Le matériau du Profiline Aqua Plus est exempt de PVC, plastifiants, colles et phtalates.
Longueur des rouleaux:	50 m
Température de service:	-15 à +60 °C
Pression d'éclatement:	60 bar à 20 °C
Armatures:	en association avec notre raccord rapide GEKA-PLUS-AQUA, vous obtenez un tuyau prêt au montage

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar à 20°C	mm	g/m	CHF/m
1020.13*	13	3.5	20	20	70	165	7.60
1020.19*	19	4	27	20	108	260	11.50
1020.25*	25	5	35	20	148	420	18.60

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %



www.HYG.de



nach KTW-Leitlinie (C-158875-08-Sf/st)
nach DVGW W270 (W-162795k-08-SI)
Profiline-Aqua plus